

Miljövarudeklaration 4507

CE



Eldriven horisontalgående skjutlucka avsedd för användning inomhus. Den är tillverkad i över 10.000 ex och är därmed vår mest populära lucka. Luckan har en aluminiumram och kan förses med glas med en tjocklek på upp till 6,5 mm. Den är i standardutförande naturanodiserad och försedd med 6 mm floatglas. Ramen kan behandlas med pulverlack eller anodisering i andra kulörer. Luckan är automatiskt låst i stängt läge. Styrning sker från manöverdon med hålldonsmanövrering (tryck och håll).

Skjutlucka 4507 rekommenderas av SundaHus Miljödata. Läs mer och se bedömning på vår hemsida.

SundaHus

SundaHus är marknadsledande i Sverige för miljö- och hälsovärdering av byggvaror – läs mer om SundaHus på deras hemsida www.sundahus.se.



MILJÖDATA

BREDD		Valfri.
HÖJD		Valfri.
KARMMATERIAL	30-40 viktprocent	Aluminium.
GLAS	40-50 viktprocent	6 mm floatglas som standard men andra glastyper är möjliga, t.ex. laminerat eller härdat.
DRIVSYSTEM/LÅS	3 – 5 viktprocent	Kuggrem/stål.
ELKOMPONENTER	5 – 10 viktprocent	Motor, transformator*, manöverdon, kablage och anslutningar.
YTBEHANDLING	0 - 2 viktprocent	Naturanodiserat aluminium som standard. Andra ytbehandlingar kan fås som tillval, t ex pulverlack eller anodisering i andra kulörer.

KÄLLSORTERING

ALUMINIUMKARMAR	Metallåtervinning.
GLAS	Glasåtervinning.
DRIVSYSTEM/LÅS	Kuggrem till brännbart. Lås i stål till metallåtervinning.
ELKOMPONENTER	Elektronikåtervinning. *Vissa skjutluckor kan vara utrustade med batteribackup (blybatterier). Denna batteribackup är fr.o.m. maj 2001 märkt med en gul återvinningssymbol för bly.
YTBEHANDLING	Metallåtervinning tillsammans med aluminiumkarmar.

Se www.svalson.com för mer information.

Rätt till ändringar förbehålles.

