

Miljövarudeklaration Njord Thermo



2013.22 (swe)

Kraftig vertikalgående lucka med isolerade profiler för utomhusbruk. Luckan har en aluminiumram och kan förses med isolerglas eller säkerhetsglas med en tjocklek på upp till 26 mm. Modell Njord Thermo kan tillverkas med två, tre eller fler rörliga rutor för att ta till vara så stor del av öppningen som möjligt. Öppning av luckan sker antingen nedåt eller uppåt. Den är i standardutförande naturanodiserad och försedd med D4-15 isolerglas. Ramen kan behandlas med pulverlack, anodisering i andra kulörer eller kläs med rostfri stålplåt. Luckan är utrustad med fallskydd som förhindrar de rörliga glasen att falla ner vid en olyckshändelse.

Njord Thermo kan levereras i antingen eldrivet eller manuellt utförande. I eldrivet utförande är luckan automatiskt låst i stängt läge. Styrning sker från manöverdon med hålldonsmanövrering (tryck och håll).



MILJÖDATA

BREDD		Valfri.
HÖJD		Valfri.
KARMMATERIAL	20-40 viktprocent	Aluminium/stål.
GLAS	20-30 viktprocent	D4-15 isolerglas som standard. Andra glas med max tjocklek 26 mm kan fås som tillval.
MOTVIKTER	20-30 viktprocent	Stål.
DRIVSYSTEM/LÅS	3 – 5 viktprocent	Nylonlina/stål.
ELKOMPONENTER	5 – 10 viktprocent	Motor, transformator*, manöverdon, kablage och anslutningar.
YTBEHANDLING	0 - 2 viktprocent	Naturanodiserat aluminium som standard. Andra ytbehandlingar kan fås som tillval, t ex pulverlack, anodisering i andra kulörer eller rostfritt stål.

KÄLLSORTERING

ALUMINIUMKARMAR	Metallåtervinning.
GLAS	Glasåtervinning.
MOTVIKTER	Metallåtervinning.
DRIVSYSTEM/LÅS	Nylonlina till brännbart. Lås i stål till metallåtervinning.
ELKOMPONENTER	Elektronikåtervinning. *Vissa skjutluckor kan vara utrustade med batteribackup (blybatterier). Denna batteribackup är fr.o.m. maj 2001 märkt med en gul återvinningssymbol för bly.
YTBEHANDLING	Metallåtervinning tillsammans med aluminiumkarmar.

Se www.svalson.com för mer information.
Rätt till ändringar förbehålles.

