

# Miljövarudeklaration SV

CE



2013.24 (swe)

Kraftig vertikalgående säkerhetslucka med eldrift för inom- och utomhusbruk. Skjutluckans ram tillverkas antingen i vanligt stål eller i rostfritt stål. Modell SV är speciellt konstruerad för installationer där det ställs höga krav på skydd mot exempelvis överfall eller beskjutning. Den kan förses med säkerhetsglas från 6 mm lamellglas till 75 mm skottsäkert glas. Modell SV kan tillverkas med två eller fler rörliga rutor för att ta till vara så stor del av öppningen som möjligt. Ramen kan behandlas med pulverlack eller kläs med rostfri stålplåt. Skjutluckan är utrustad med fallskydd som förhindrar det rörliga glaset att falla ner vid en olyckshändelse. Den är automatiskt låst i stängt läge. Styrning sker från manöverdon med hålldonsmanövrering (tryck och håll).

Skjutlucka SV rekommenderas av SundaHus Miljödata. Läs mer och se bedömning på vår hemsida.

 **SundaHus**

SundaHus är marknadsledande i Sverige för miljö- och hälsovärdering av byggvaror – läs mer om SundaHus på deras hemsida [www.sundahus.se](http://www.sundahus.se).



## MILJÖDATA

BREDD		Valfri.
HÖJD		Valfri.
KARMMATERIAL	20-40 viktprocent	Stål.
GLAS	20-30 viktprocent	Säkerhetsglas med tjocklek 6 mm och uppåt. T ex 6 mm brandklassat glas klass E60, 19 mm slagsäkert lamellglas klass P7B eller 75 mm skottsäkert glas klass BR7NS.
MOTVIKTER	20-30 viktprocent	Stål.
DRIVSYSTEM/LÅS	3 – 5 viktprocent	Nylonlina/stål.
ELKOMPONENTER	5 – 10 viktprocent	Motor, transformator*, manöverdon, kablage och anslutningar.
YTBEHANDLING	0 - 2 viktprocent	Pulverlackerat i vitt som standard. Andra ytbehandlingar kan fås som tillval, t ex pulverlack i andra kulörer eller borstat rostfritt stål.

## KÄLLSORTERING

STÅLKARMAR	Metallåtervinning.
GLAS	Glasåtervinning.
MOTVIKTER	Metallåtervinning.
DRIVSYSTEM/LÅS	Nylonlina till brännbart. Lås i stål till metallåtervinning.
ELKOMPONENTER	Elektronikåtervinning. *Vissa skjutluckor kan vara utrustade med batteri-backup (blybatterier). Denna batteribackup är fr.o.m. maj 2001 märkt med en gul återvinningssymbol för bly.
YTBEHANDLING	Metallåtervinning tillsammans med stålkarmar.

Se [www.svalson.com](http://www.svalson.com) för mer information.  
Rätt till ändringar förbehålles.

