



4



INSIDA

UTSIDA

5



FÖRKLARINGAR
SAMTLIGA MÄTT ANGES
I MILLIMETER.

FÖRESKRIFTER
FRONTLUCKA SKALL VARA TYP
AH45, SVALSON AB
(0911 66725).


KONSTRUKTION
MOTOR, DRIVANORDNING OCH
AUTOMATISK LÄSNING SKALL
VARA INBYGGD I LUCKANS
KARMKONSTRUKTION.

LÄSNING
LUCKAN SKALL LÄSAS AUTO-
MATISKT I STÄNGT LÄGE.

YTBEHANDLING
ALUMINIUMPROFILERNA SKALL
VARA NATURANODISERADE.
(ELLER ANNAN YTBEHANDLING
T.EX. LACKERADE ELLER ANOD-
ISERADE I ANDRA FÄRGER.)

GLAS
6 mm FLOATGLAS.
(ELLER ANNAT GLAS MED MAX
TJOCKLEK 6 mm. T.EX. 6mm
LAMELLGLAS.)

ÖPPNINGSHASTIGHET
SKJUTLUCKANS ÖPPNINGSHASTIGHET
ÄR CA: 200 mm/SEKUND.



UTSIDA

REV	REVIDERING AVSER	DATUM	SIGN
-----	------------------	-------	------



RITNINGSUNDERLAG
FRONTLUCKA TYP AH45 XO

RITAD/KONSTRUERAD AV --	SKALA 1:10, 1:1	VY UTIFRÅN VY INIFRÅN	REV
DATUM 170727	RITNINGNUMMER --		