



FÖRKLARINGAR
SAMTLIGA MÅTT ANGES
I MILLIMETER.

FÖRESKRIFTER
FRONTLUCKA SKALL VARA
TYP SV, SVALSON AB
(0911-66725).

KONSTRUKTION
MOTOR, DRIVANORDNING OCH
AUTOMATISK LÅSNING SKALL
VARA INBYGGD I LUCKANS
KARMKONSTRUKTION.

LÅSNING
LUCKAN SKALL LÅSAS AUTO-
MATISKT I STÄNGT LÄGE.
(LÅSNING MED 50 mm INTERVALL
KAN FÅS SOM TILLVAL.)

YTBEHANDLING
STÅLPROFILERNA SKALL VARA
LACKERADE I RAL 9010.
(ELLER ANNAN VALFRI FÄRG.)

GLAS
15 mm PYROSTOP.
(ELLER ANNAT GLAS MED MAX
TJOCKLEK 75 mm.)

ÖPPNINGSHASTIGHET
SKJUTLUCKANS ÖPPNINGSHASTIGHET
ÄR CA: 200 mm/SEKUND.

* DESSA MÅTT BEROR PÅ
GLASETS TJOCKLEK SAMT PÅ VILKA
SÄKERHETSKRAV SOM STÄLLS

OBSERVERA ATT DENNA LUCKA INTE ÄR BRANDKLASSAD
OCH ATT GODKÄNNANDE AV BRANDMYNDIGHET ÄR
NÖDVÄNDIGT FÖR GODKÄND INSTALLATION I BRANDVÄGG



REV	REVIDERING	AVSER	DATUM	SIGN
---	---	---	---	---
RITAD/KONSTRUERAD AV			SKALA	VY UTFRÅN
---			1:10, 1:1	VY INFRÅN
DATUM			RITNINGSNUMMER	REV
170810			---	---