



2021.04 (swe)



## Eldrivet höj- och sänkbart glasräcke

CIT I LÄ med eldrift är ett höj- och sänkbart glasräcke som styrs med fjärrkontroll, trådlös väggbrytare eller via en app. Motorn är inbyggd i en profil längst ner och det går att sammankoppla flera partier för att antingen styra dem gemensamt eller separat var för sig. Med eldrift behövs ingen motvikt för att balansera det höjbara glaset vilket öppnar upp utsikten ännu mer.

Partierna tillverkas i övrigt lika CIT I LÄ i manuellt utförande och är i standardutförande aluminiumfärgade och försedda med klart glas. De kan anpassas utifrån önskemål med pulverlackerade profiler, med opallamellglas, grått glas eller frostad folie eller med slipade glaskanter för ett elegant uttryck. Alla våra varianter av glasrätten går att kombinera med varandra utifrån vilket behov som finns. Komplettera med fast överljus, tak, markis eller pergola för maximal komfort.

### Välj en certifierad kvalitetsprodukt från Svalson

Svalson är medlem i Balkongföreningen Norden för att säkerställa ett säkert räcke/vindskydd och inglasning med hög kvalitet. Inglasningen är dessutom testad för vindlast, personsäkerhet inklusive tung stöt hos RISE – Research Institutes of Sweden AB.

## >> TEKNISK INFORMATION

NAMN	CIT I LÄ eldriven
BREDD	850 - 2200 mm* *Observera att max bredd kan påverkas utifrån de förhållande som råder avseende vindlast i området och installationshöjd.
HÖJD	Standardhöjder: <ul style="list-style-type: none"><li>• 800/1300 mm (nedsänkt läge/upphöjt läge)</li><li>• 900/1500 mm</li><li>• 1000/1700 mm</li><li>• 1100/1900* mm</li><li>• 1200/2100* mm (max bredd 2000 mm)</li></ul> *För installation på mer än 2 m över marknivå måste höjd på räcke vara minst 1100 mm.
TJOCKLEK	90 mm
HÖJD BOTTENPROFIL	100 mm
GLAS	Personsäkert lamellglas, 6 mm i den nedre fasta delen, 5 mm den övre höjbara delen.
YTBEHANDLING	Tillval: slipade horisontella glaskanter, opallamellglas, frostad folie och grått glas. Naturanodiserat aluminium som standard. Tillval: pulverlackerat i standard vit (RAL 9010), standard svart (Noir 2200 Sablé) eller valfri RAL standardkulör.
MONTAGE	Det finns flera typer av fötter för infästning mot befintligt underlag. Det finns dessutom ett antal olika montagebeslag för tätt stående sektioner, vägganslutningar samt hörn. Allt i rostfritt stål.
MANÖVRERING	Via fjärrkontroll eller trådlös väggbrytare. Alternativt via appstyrning Connexoon eller Tahoma som är kompatibla med Alexa, Google Home och HomeKit.
STRÖMFÖRSÖRJNING	230 V AC
MOTOR	Somfy Maestria 50 IO
EL-INSTALLATION	Behörig elektriker krävs.
TILLVERKAD AV	Svalson AB, Sverige
CERTIFIERAD AV	RISE – Sveriges Tekniska Forskningsinstitut