

Fireslide EI30

CE  EI 30 



2022.05 (swe)


Brandklassad skjutlucka i aluminium

Brandklassad och typgodkänd eldriven skjutlucka i brandteknisk klass EI 30. Tillverkas i aluminium och förses med 18 mm Pyrostop brandklassat glas. Eldrift och automatisk låsning är standard. Fireslide EI30 finns i både horisontalgående och vertikalgående utförande och den vertikalgående går att få med öppning uppåt eller nedåt. Styrning sker från manöverdon med impulsdonmanövrering (tryck och släpp) och luckan är automatiskt låst i stängt läge. Fireslide EI30 förses som standard med larmanslutning för automatisk stängning när larmet aktiveras.


Fireslide EI30 är testad enligt EN 1634-1:2014 och typgodkänd i Sverige samt förberedd för CE-märkning enligt den kommande europastandarden EN 16034. Fireslide EI30 är patentsökt.



UTFÖRANDE



Vertikalgående
uppåtgående.



Horisontalgående XO
(O=Fast glas X=Rörligt glas).

TEKNISK INFORMATION

NAMN	Fireslide EI30
BESKRIVNING	Brandklassad eldriven skjutlucka i aluminium.
MÅTT VERTIKALGÅENDE	Bredd: 800-1140 mm. Höjd: 1000-2600 mm.
MÅTT HORIZONTALGÅENDE	Bredd: 1000-2600 mm. Höjd: 500-1140 mm.
TJOCKLEK	70 mm.
KONSTRUKTION	Motor, drivanordning och automatisk låsning är inbyggt i luckans karmkonstruktion.
LÅSNING	Mekaniskt lås som automatiskt låser luckan i stängt läge.
STRÖMFÖRSÖRJNING	230 V AC transformator. Tillval: batteribackup.
STYRSYSTEM	S3 mjukvarustyrkt styrsystem med impulsdonsoverring (tryck och släpp) och larmstängning.
GLAS	18 mm Pyrostop 30-20 (EI 30).
BRANDTEKNISK KLASS	EI 30.
MONTAGELISTER	Vitlackerade (NCS S 0502-Y) montagelister i kvistfri furu medföljer. Andra kulörer och material finns som tillval.
TILLVERKAD AV	Svalson AB, Sverige
CERTIFIERAD AV	RISE – Research Institutes of Sweden AB
TILLVERKNINGSKONTROLL AV	RISE – Research Institutes of Sweden AB

Se www.svalson.com för mer information.

Rätt till ändringar förbehålles.

