

CE




2022.16 (swe)

## Vertikalgående skjutlucka med isolerade profiler

Kraftigt vertikalgående, eldrivet glasparti med isolerade profiler. Avsedd för utomhusbruk. Glaspartiet har en aluminiumram och kan förses med isolerglas eller säkerhetsglas med en tjocklek på upp till 26 mm. Thermo kan tillverkas med två, tre eller fler rörliga rutor för att ta till vara så stor del av öppningen som möjligt. Öppning av luckan sker antingen nedåt eller uppåt.

Den är i standardutförande naturanodiserad och försedd med isolerglas. Ramen kan behandlas med pulverlack eller kläs med rostfri stålplåt. Skjutluckan är utrustad med fallskydd som förhindrar de rörliga glasen att falla ner vid en olyckshändelse. Luckan är automatiskt låst i stängt läge/vädringsläge. Styrning sker från manöverdon med hålldonsmanövrering (tryck och håll).

## EXEMPEL PÅ UTFÖRANDE



Tvådelad skjutlucka



Tredelad skjutlucka



Fyrdelad skjutlucka



Tredelad nedåtgående skjutlucka



Tvådelad skjutlucka med fast aluminiumparti under



Fast parti

## TEKNISK INFORMATION

NAMN	Thermo
BESKRIVNING	Kraftig vertikalgående, eldriven skjutlucka med isolerade profiler.
BREDD	Valfri*.
HÖJD	Valfri*. *Max/min storlek (B x H) beror på utförande (2- eller 3-delad), glasets vikt samt förhållandet mellan bredd och höjd.
TJOCKLEK	Från 120 mm (2-delad)**. Från 160 mm (3-delad)**. **Ramens tjocklek beror på utförande (2- eller 3-delad), storlek samt på glasets vikt.
BREDD PÅ SIDOSTOLPAR	80 mm
HÖJD PÅ ÖVERPROFIL	80 mm
TRÖSKEL	På förfrågan. Observera att dränering måste beaktas även om skjutluckan förses med tröskel.
GLASLISTER	35 mm
KONSTRUKTION	Motor, drivanordning, fallskydd och automatisk låsning är inbyggt i luckans karmkonstruktion.
LÅSNING	Automatiskt låst i stängt läge/vädringsläge. Tillval: intervalllåsnings, hakregellås.
STRÖMFÖRSÖRJNING	230 V AC transformator. Tillval: batteribackup.
STYRSYSTEM	S3 mjukvarustyr system med mjukstart/-stopp och hålldonsmanövrering (tryck och håll) som standard. Funktioner som justerbar hastighet, impuls-donsmanövrering (tryck och släpp), larmstängning samt ett flertal olika manöverdon finns som tillval.
GLAS	D4-15 isolerglas med svart varm kant som standard. Andra glas med max tjocklek 26 mm kan fås som tillval.
YTBEHANDLING	Naturanodiserat aluminium som standard. Andra ytbehandlingar kan fås som tillval, t ex pulverlack eller rostfritt stål.
TILLVERKAD AV	Svalson AB, Sverige

Se [www.svalson.com](http://www.svalson.com) för mer information.  
*Rätt till ändringar förbehålles.*

