

**SVALSON**  
**MAKE**  
**WINDOWS**  
**SLIDE**

>> CIT I LÄ ELDRIVEN



2023.21 (swe)

CE

## Eldrivet höj- och sänkbart glasräcke

CIT I LÄ med eldrift är ett höj- och sänkbart glasräcke som styrs med trådlös fjärrkontroll, väggbrytare eller via en app. Motorn är inbyggd i en profil längst ner och det går att antingen styra dem separat var och en för sig eller gruppera flera partier och styra dem gemensamt. Med eldrift behövs ingen motvikt för att balansera det höjbara glaset vilket öppnar upp utsikten ännu mer.

Partierna tillverkas som standard i naturanodiserat aluminium med personsäkert lamellglas. De kan anpassas utifrån önskemål med pulverlackerade profiler, med opallamellglas, grått glas eller frostad folie eller med slipad övre glaskant för ett elegant uttryck. Alla våra varianter av glasräckan går att kombinera med varandra utifrån vilket behov som finns. Komplettera med fast överljus, tak, markis eller pergola för maximal komfort.

### Välj en certifierad kvalitetsprodukt från Svalson

Svalson är medlem i Balkongföreningen Norden för att säkerställa ett säkert räcke/vindskydd och inglasning med hög kvalitet. Inglasningen är dessutom testad för vindlast, personsäkerhet inklusive tung stöt hos RISE – Research Institutes of Sweden AB.



## >> TEKNISK INFORMATION

NAMN	CIT I LÄ eldriven
BREDD	850 - 2200 mm* *Observera att max bredd kan påverkas utifrån de förhållande som råder avseende vindlast i området och installationshöjd.
HÖJD	Standardhöjder: <ul style="list-style-type: none"><li>• 800/1300 mm (nedsänkt läge/upphöjt läge)</li><li>• 900/1500 mm</li><li>• 1000/1700 mm</li><li>• 1100/1900* mm</li><li>• 1200/2100* mm (max bredd 2000 mm)</li></ul> *För installation på mer än 2 m över marknivå måste höjd på räcke vara minst 1100 mm.
TJOCKLEK	90 mm
HÖJD BOTTENPROFIL	100 mm
GLAS	6 mm personsäkert lamellglas. Tillval: opallamellglas, frostad folie, grått glas samt utförande Premium med slipad övre glaskant på rörligt glas.
YTBEHANDLING	Naturanodiserat aluminium som standard. Tillval: pulverlackerat i standard vit (RAL 9010), standard svart (Noir 2200 Sablé) eller valfri RAL standardkulör.
MONTAGE	Monteras på samma sätt som standard CIT I LÄ i manuellt utförande med tillägg för elinstallation och programmering av fjärrkontroll. Det finns flera typer av fötter för infästning mot befintligt underlag. Det finns dessutom ett antal olika montagebeslag för tätt stående sektioner, vägganslutningar samt hörn. Allt i rostfritt stål.
MANÖVRERING	Via trådlös fjärrkontroll som standard. Tillval: trådlös väggbrytare eller via appstyrning Connexoon eller Tahoma som är kompatibla med Alexa, Google Home och HomeKit.
STRÖMFÖRSÖRJNING	230 V AC
EFFEKT	400 W/motor (parti). En 10 ampere säkring kan klara upp till 5 motorer/partier.
ELINSTALLATION	Behörig elektriker krävs.
TILLVERKAD AV	Svalson AB, Sverige
TILLVERKNINGSKONTROLL	RISE – Research Institutes of Sweden AB