

**FÖRKLARINGAR**

SAMTLIGA MÅTT ANGES I MILLIMETER.

**FÖRESKRIFTER**

SKJUTLUCKA SKA VARA  
TYP Svalson Ballistic FB6, SVALSON SAFETY AB  
(svalson.com, 0911-66725).

**KONSTRUKTION**

MOTOR, DRIVANORDNING OCH  
AUTOMATISK LÄSNING SKA  
VARA INBYGGD I LUCKANS  
KARMKONSTRUKTION.

**LÄSNING**

LUCKAN SKA LÄSAS AUTOMATISKT  
I STÄNGT LÄGE SAMT MED 50 mm INTERVALL  
ÖVER HELA ÖPPNINGEN.

**YTBEHANDLING**

LUCKAN ÄR BEKLÄDD  
MED SKOTTSÄKER PANSARPLÅT (FB6).  
STÅLPROFILERNA SKA VARA  
PULVERLACKERAD I RAL 9010, VIT (STANDARD).  
(ALTERNATIVT ANNAN YTBEHANDLING,  
T EX PULVERLACKERAD I ANNAN FÄRGER  
ELLER PLÅTBEKLÄDD I ROSTFRITT STÅL,  
KOPPAR ELLER MÄSSING.)

**GLAS**

BR6NS

**SÄKERHET**

SKJUTLUCKAN ÄR FÖRSEDD MED FOTOCELL  
FÖR ATT FÖRHINDRA KLÄMSKADOR.

SOM TILLVAL FINNS LARMANSLUTNING  
DÄR LUCKAN STÄNGS AUTOMATISKT VID  
AKTIVERING AV LARM SAMT BATTERIBACKUP  
SOM SÄKERSTÄLLER STRÖMTILLFÖRSELN VID  
EVENTUELLT STRÖMBORTFALL.

**ÖPPNINGSHASTIGHET**

SKJUTLUCKANS ÖPPNINGSHASTIGHET  
ÄR CA: 100 mm/ SEKUND.