

# AH60

CE




## Kraftig horisontalgående skjutlucka

Kraftig horisontalgående säkerhetslucka med eldrift för användning inomhus och utomhus under tak. Skjutluckan har en oisolerad aluminiumram och kan förses med isolerglas eller säkerhetsglas med en tjocklek på upp till 20 mm.

Den är i standardutförande naturanodiserad och försedd med D4-12 isolerglas. Ramen kan behandlas med pulverlack, eller kläs med t.ex. rostfri stålplåt. Luckan är automatiskt låst i stängt läge samt i intervaller över hela öppningsbredden. Styrning sker från manöverdon med hålldonsmanövrering (tryck och håll) som standard.

## EXEMPEL PÅ UTFÖRANDE



## TEKNISK INFORMATION

NAMN	AH60
BESKRIVNING	Kraftig horisontalgående, eldriven skjutlucka för inom- och utomhusbruk.
BREDD	Valfri.
HÖJD	Valfri.
TJOCKLEK	60 mm
BREDD PÅ SIDOSTOLPAR	50 mm (53 mm för luckor med överljus).
HÖJD PÅ ÖVERPROFIL	45 mm (50 mm för luckor med överljus).
HÖJD PÅ TRÖSKEL	5 mm plus en styrlist med höjd 6 mm.
GLASLISTER	30 mm
KONSTRUKTION	Motor, drivanordning och automatisk låsning är inbyggt i luckans karmkonstruktion.
LÅSNING	Mekaniskt lås som automatiskt låser luckan i stängt läge samt över hela öppningsbredden med 50 mm intervall. Tillval: tryckcylinderlås eller hakregellås.
STRÖMFÖRSÖRJNING	230 V AC-transformator. Tillval: batteribackup.
STYRSYSTEM	S3 mjukvarustyrtd styrsystem med mjukstart/-stopp och hålljonsmanövrering (tryck och håll) som standard. Funktioner som justerbar hastighet, impulsdriftsmanövrering (tryck och släpp), larmstängning samt ett flertal olika manöverdon finns som tillval.
ÖPPNINGSHASTIGHET	Ca 200 mm/sek.
GLAS	D4-12 isolerglas som standard. Andra glas med max tjocklek 20 mm kan fås som tillval, t ex 15 mm slagsäkert lamellglas klass P6B.
YTBEHANDLING	Naturanodiserat aluminium som standard. Andra ytbehandlingar kan fås som tillval, t ex pulverlack eller olika typer av plåtbeklädnad.
TILLVERKAD AV	Svalson AB, Sverige

Se [svalson.com](http://svalson.com) för mer information.

Rätt till ändringar förbehålles.