

**FÖRKLARINGAR**

SAMTLIGA MÅTT ANGES I MILLIMETER.

FÖRESKRIFTER

SKJUTLUCKA SKA VARA
TYP Svalson Ballistic FB6, SVALSON SAFETY AB
(svalson.com, 0911-66725).

KONSTRUKTION

MOTOR, DRIVANORDNING OCH
AUTOMATISK LÄSNING SKA
VARA INBYGGD I LUCKANS
KARMKONSTRUKTION.

LÄSNING

LUCKAN SKA LÅSAS AUTOMATISKT
I STÄNGT LÄGE SAMT MED 50 mm INTERVALL
ÖVER HELA ÖPPNINGEN.

YTBEHANDLING

LUCKAN ÄR BEKLÄDD
MED SKOTTSÄKER PANSARPLÅT (FB6).
STÅLPROFILERNA SKA VARA
PULVERLACKERAD I RAL 9010, VIT (STANDARD).
(ALTERNATIVT ANNAN YTBEHANDLING,
T EX PULVERLACKERAD I ANNAN FÄRGER
ELLER PLÅTBEKLÄDD I ROSTFRITT STÅL,
KOPPAR ELLER MÄSSING.)

GLAS

BR6NS

SÄKERHET

SKJUTLUCKAN ÄR FÖRSEDD MED FOTOCELL
FÖR ATT FÖRHINDRA KLÄMSKADOR.

SOM TILLVAL FINNS LARMANSLUTNING
DÄR LUCKAN STÄNGS AUTOMATISKT VID
AKTIVERING AV LARM SAMT BATTERIBACKUP
SOM SÄKERSTÄLLER STRÖMTILLFÖRSELN VID
EVENTUELLT STRÖMBORTFALL.

ÖPPNINGSHASTIGHET

SKJUTLUCKANS ÖPPNINGSHASTIGHET
ÄR CA: 100 mm/ SEKUND.