

Delta 2.0 Intercom



2024.33 (swe)

Det intelligenta intercomsystemet

Det ideala intercomsystemet för ambassader och banker, nattportierer, biljettkontor, valutaväxlingskontor, vaktkurer, järnvägsstationer, tullstationer, socialkontor och offentliga förvaltningar.

Delta Intercom är särskilt utvecklat för diskar med säkerhetsinglasning, där en stabil och säker kommunikation mellan tjänsteman och kund krävs. För att optimera kvaliteten har alla delar i systemet separata volym-inställningar och en LED-display visar justerbara värden. Även vid tuffa ljudförhållanden kan en perfekt kommunikationskvalitet uppnås.

Utöver de externa enheterna kan man koppla in ytterligare tillbehör, t.ex. dörröppnare, ringklocka, givare och brytare och modul för hörslinga. Tillbehören kan kombineras på en mängd sätt.

För de olika funktionerna, t.ex. öppen eller växelvis kommunikation, standby-funktion, ringklocka och mute-funktion finns en enkel setup-meny. Svanhalsmikrofonen är utrustad med en indikationsring vid mikrofonhuvudet som lyser när mikrofonen är aktiv.

Inkoppling och justering av intercomsystemet är väldigt enkelt och kräver ingen specialkunskap. Alla inställningar görs manuellt på manöverenheten.



INTERNA ENHETER

Centralenhet

111-08100 Centralenhet
111-08101 Transformator (1,5 m kabel)




Manöverenhet

Till centralenheten ansluts en manöverenhet med mikrofon, högtalare och manöverknappar för funktioner som t.ex. på/av, svar, dörröppnare, högtalarutrop med/utan signal, volymkontroll med LED-display, mute-knapp (stänger av innermikrofonen). Levereras med 1,5 m kabel.



Bordsversion Silver
(115 x 185 x 43 mm)
111-08110



Infälld version Silver
(130 x 190 x 34 mm)
111-08111



Headset
111-08115 Mono



Headset
111-08116 Duo

EXTERNA ENHETER

Externa enheter finns i flera olika utföranden enligt nedan. **Observera att samtliga externa enheter är kabelanslutna.** Vid inkoppling av flera externa enheter behövs ev komplettering med adapter och/eller signalförstärkare.



Bordsversion Silver
(115 x 185 x 43 mm)
111-08120



Infälld version Silver
(128 x 188 x 34 mm)
111-08121



Trekantslist
med mikrofon, högtalare
och anropsknapp.
(500 x 61 x 42 mm)
111-08122

111-08103 Signalförstärkare inkl. adapter och 10 m kabel.
111-08104-7 Förlängningskabel 3 m, 5 m, 10 m, 20 m.



EXTERNA ENHETER FORTS.




Porttelefon
med mikrofon, högtalare
och anropsknapp.
(50 x 200 x 20 mm)
111-08123



Telefonenhet
med mikrofon och
högtalare.
(50 x 200 x 20 mm)
111-08125



Mikrofon trekantstlist
Fritt stående på disk
eller fast mont. på vägg
(37 x 250 mm)
111-08044



Högtalare trekantstlist
Fritt stående på disk
eller fast mont. på vägg
(37 x 250 mm)
111-08064



Kapselmikrofon
Ø 12/9 mm
111-08130



Svanhalsmikrofon
Med lysande
indikationsring
Silver eller svart
111-08131



Infälld mikrofon
Silver
(120 x 120 x 65 mm)
111-08132



Mikrofon trekantstlist
Fritt stående på disk
eller fast mont. på vägg
(200 x 42 x 61 mm)
111-08133



Stavmikrofon RF
Med lysande
indikationsring. Ø 70 mm
111-08134



Takhögtalare
Ø 105/92 mm
För infällning.
111-08141



Infälld högtalare
Silver eller svart
(120 x 120 x 65 mm)
111-08142



Högtalare trekantstlist
Fritt stående på disk
eller fast mont. på vägg
(200 x 42 x 61 mm)
111-08143

TILLBEHÖR

Utöver de externa enheterna kan man koppla in ytterligare tillbehör, t.ex. dörröppnare, ringklocka, givare och brytare och modul för hörslinga. Tillbehören kan kombineras på en mängd sätt.



TEKNISK INFORMATION

- Anslutning 230 Volt / 50 Hz
- Manöverström 12 Volt / Likspänning
- Volymhöjning 6 dB
- 4 Watt per kanal
- Permanent minne (alla inställningar sparas vid ett eventuellt strömavbrott)
- 16-steps dämpning för eliminering av rundgång

INSTALLATION

Bäst kvalitet på kommunikation uppnås om de individuella delarna i systemet installeras så långt från varandra som möjligt. Mikrofoner ska installeras på talhöjd. Undvik att placera högtalarna nära eller mittemot mikrofonerna.

Se www.svalson.com för mer information.

Rätt till ändringar förbehålles.

