

# Fireslide SV-E60

CE  E60




2023.28 (swe)

## Brandklassad vertikalgående skjutlucka

Brandklassad vertikalgående skjutlucka med eldrift. Skjutluckans ram tillverkas i pulverlackerat stål. Modell Fireslide SV-E60 är speciellt konstruerad för installation i brandväggar med brandkrav E15-E60 och den förses med 6 mm Pyran S brandklassat glas. Luckan är automatiskt låst i stängt läge samt med 50 mm intervall. Styrning sker från manöverdon med hålldonsmanövrering (tryck och håll).



## UTFÖRANDE



Tvådelad  
skjutlucka

## TEKNISK INFORMATION

NAMN	Fireslide SV-E60
BESKRIVNING	Brandklassad vertikalgående, eldriven skjutlucka i stål.
BREDD	600 - 1160 mm.
HÖJD	800 - 2120 mm.
TJOCKLEK	80 mm.
BREDD PÅ SIDOSTOLPAR	60 mm.
HÖJD PÅ ÖVERPROFIL	70 mm.
HÖJD PÅ TRÖSKEL	U-profil 25 x 25 x 25 mm.
GLASLISTER	40 mm.
KONSTRUKTION	Motor, drivanordning och automatisk låsning är inbyggt i luckans karmkonstruktion.
LÅSNING	Mekaniskt lås som automatiskt låser luckan i stängt läge samt med 50 mm intervall.
STRÖMFÖRSÖRJNING	Batteribackup PS2460. Säkerställer strömtillförseln vid eventuellt strömbortfall.
STYRSYSTEM	S3 mjukvarustyrkt styrsystem med mjukstart/-stopp och hålldonsmanövrering (tryck och håll) som standard. Anslutning för byggnadens brandlarm för automatisk stängning. Funktioner som justerbar hastighet, impulsdonsmanövrering (tryck och släpp) samt ett flertal olika manöverdon finns som tillval.
GLAS	6 mm Pyran S, brandteknisk klass E60.
YTBEHANDLING	Pulverlackerat i vitt som standard. Andra kulörer kan fås som tillval.
BRANDSKYDD	Brandteknisk klass E60.
TILLVERKAD AV	Svalson Safety AB, Sverige

Se [www.svalson.com](http://www.svalson.com) för mer information.

*Rätt till ändringar förbehålles.*

