

SVALSON
MAKE
WINDOWS
SLIDE

>> CIT I LÄ



2026.06 (swe)

Höj- och sänkbart glasträcke



Skapa en mer skyddad och trivsamt uteplats – oavsett om det gäller altanen hemma, restaurangens uteservering eller terrassen vid vattnet. Med en enkel manöver skärmar du av både blåsiga sommarkvar och kyliga höstkvällar.

CIT I LÄ är ett modernt och underhållsfritt system för höj- och sänkbara vindskydd i glas. Den unika konstruktionen gör att du kan använda din uteplats mer och längre under året, utan att behöva anpassa dig efter växlande vindförhållanden.

Det höj- och sänkbara glaset balanseras med hjälp av en motvikt, vilket gör det mycket lätt att manövrera. Den låga manöverkraften gör att höjden enkelt kan justeras efter behov – oavsett om du sitter eller står kan glaset smidigt höjas eller sänkas med en hand. Motvikten gör också att glaset stannar i önskat läge utan att behöva låsas.

Systemet finns i flera varianter som kan kombineras efter behov – exempelvis fast räcke, höj- och sänkbart räcke med fast överljus eller SPLITT helinglasning (*läs mer om SPLITT i separat produktblad*). CIT I LÄ finns även i ett eldrivet utförande, se separat produktblad. För ökad komfort kan systemet kompletteras med tak, markis eller pergola.

Välj en certifierad kvalitetsprodukt från Svalson.

Svalson är medlem i Balkongföreningen Norden för att säkerställa ett säkert räcke/vindskydd och inglasning med hög kvalitet. Inglasningen är dessutom testad för vindlast, personsäkerhet inklusive tung stöt hos RISE – Research Institutes of Sweden AB.



>> EXEMPEL PÅ UTFÖRANDE



Klassisk

Premium

Diamant

Glasmotvikt

Överljus

>> TEKNISK INFORMATION

NAMN	CIT I LÄ
BREDD	Max 2200 mm*
HÖJD	Standardhöjder: <ul style="list-style-type: none">• 800/1300 mm (nedsänkt läge/upphöjt läge)• 900/1500 mm• 1000/1700 mm• 1100/1900* mm• 1200/2100* mm <i>* Räckets höjd och bredd kan påverkas av lokala vindlaster och installationshöjd. Räckets bredd kan även påverkas av valt utförande.</i>
DJUP	90 mm
GLAS	Standard: <ul style="list-style-type: none">• 6 mm personsäkert lamellglas Tillval: <ul style="list-style-type: none">• Slipade horisontella glaskanter• Opallamellglas• Frostad folie• Rökfärgat glas• 8 mm personsäkert lamellglas• 8,76 mm härdat lamellglas* <i>*För utförandet Diamant på balkongnivå krävs 8,76 mm härdat lamellglas.</i>
YTBEHANDLING	Naturanodiserat aluminium som standard. Tillval: pulverlackerat i valfri RAL standardkulör. Gäller även montagebeslag.
MONTAGE	Det finns flera typer av fötter för infästning mot befintligt underlag. Det finns dessutom ett antal olika montagebeslag för tätt stående sektioner, vägganslutningar samt hörn. Allt i rostfritt stål. Tillval: Syrafast stål.
TILLVAL	Glasmotvikt. Dörr - enkel/dubbel. Intervallåsning som låser glaset på valfri höjd.
ÖVERLJUS	Nyckellås för nedsänkt och/eller upphöjt läge. Fast överljus levereras som standard med förlängda stolpar för att lyftas på befintlig inglasning men det går också att få överljus utan sidostolpar. Infästning görs i sidorna och/eller uppåt mot exempelvis tak, balkong eller pergola.
TILLVERKAD AV	Svalson AB, Sverige
TILLVERKNINGSKONTROLL	RISE – Research Institutes of Sweden AB

