

**SVALSON
MAKE
WINDOWS
SLIDE**

>> **SPLITT**



2026.02 (swe)

SPLITT höj- och sänkbar inglasning



Förvandla uteplatsen till en plats att njuta av – oavsett om det gäller altanen hemma, lusthuset eller restaurangens uteservering. I stängt läge ramar glaspartierna in uteplatsen och skapar en mer skyddad och behaglig miljö. När vädret tillåter öppnas de enkelt upp.

SPLITT är en variant av höj- och sänkbar inglasning för dig som vill ha ett stilrent glasskydd som ramar in uteplatsen. Tack vare infästning både i över- och underkant möjliggörs större glaspartier än i vår traditionella lösning.

De rörliga glaspartierna samverkar och balanserar varandra, vilket gör dem mycket lätta att manövrera. Den låga manöverkraften gör att höjden enkelt kan justeras efter behov – oavsett om du sitter eller står kan glaset smidigt höjas eller sänkas med en hand. Glaspartierna stannar dessutom i önskat läge utan att behöva låsas.

Systemet tillverkas i aluminium och laminerat personsäkerhetsglas för en stabil konstruktion med hög kvalitet och lång livslängd.

Med SPLITT får du ett flexibelt glassystem med stor öppningsyta. De två rörliga glaspartierna möts i mitten och öppnas åt varsitt håll – ett uppåt och ett nedåt – vilket skapar en generös öppning samtidigt som designen behåller sitt eleganta uttryck.

Välj en certifierad kvalitetsprodukt från Svalson.

Svalson är medlem i Balkongföreningen Norden för att säkerställa ett säkert räcke/vindskydd och inglasning med hög kvalitet. Inglasningen är dessutom testad för vindlast, personsäkerhet inklusive tung stöt hos RISE – Research Institutes of Sweden AB.



>> TEKNISK INFORMATION

NAMN	SPLITT
BREDD	Max ca. 2500* mm <i>* Maxbredd kan påverkas av lokala vindlaster och installationshöjd.</i>
HÖJD	Max ca. 3500 mm
DJUP	90 mm
GLAS	6 mm personsäkert lamellglas Tillval: <ul style="list-style-type: none">• Opallamellglas• Frostad folie• Rökfärgat glas
YTBEHANDLING	Naturanodiserat aluminium som standard. Tillval: pulverlackerat i valfri RAL standardkulör. Gäller även montagebeslag.
MONTAGE	Det finns flera typer av fötter för infästning mot befintligt underlag. Det finns dessutom ett antal olika montagebeslag för tätt stående sektioner, vägganslutningar samt hörn. Allt i rostfritt stål.
ÖPPNINGSBART	2/3 av partiet ovan bröstningen (nedersta glasdelen). Exempel: vid 3 kvadratmeter glasparti ovan bröstning är 2 kvadratmeter öppningsbart.
TILLVERKAD AV	Svalson AB, Sverige
TILLVERKNINGSKONTROLL	RISE – Research Institutes of Sweden AB

